



Hebeschiebetür | eco 4000 AD

Die neue Generation ...

Mit der **Hebeschiebetür | eco 4000 AD** von brand werden naturbezogener und moderner Wohnstil auf eine besonders ästhetische Weise miteinander verbunden.

Durchfluten Sie Ihre Räume mit Licht und profitieren Sie gleichzeitig von den herausragenden Wärmedämm- und Schallschutzwerten der Hebeschiebetür.

Auch großdimensionierte Elemente garantieren Ihnen beste Einbruchsicherheit – Weitblick mit Sicherheit.

Wir empfehlen den Einsatz von RC 2-geprüften Beschlägen. Bei Elementgrößen von mehr als 4.000 mm Breite empfehlen wir Ihnen den Einsatz eines Speedlimiters.

- 1 Anschlagdichtungssystem
- 2 167 mm Zargenbautiefe
- 3 70 mm Flügelbautiefe
- 4 für den Einsatz im Bereich "Barrierefreies Bauen" geeignet
- 5 thermisch getrennte Bodenschwelle für hervorragende Wärmeisolierung
- 6 durchgehende Bodenschwelle verhindert stehende Fuge
- 7 Glasaufnahme bis 42 mm (3-fach-Verglasung möglich)

Wärmeschutz*

U_w -Wert (bei $U_g - 0,7$)	1,1 W/m ² K
U_w -Wert (bei $U_g - 1,0$)	1,3 W/m ² K

* bei einer Elementgröße von 4100 mm x 2300 mm